



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Neueste Motorenteknik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic® Output Control (EOC)
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

P 720 – Der Allrounder für Spritzbeton bis Fließestrich im neuen Design



STAGE V
ready to work

Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
- **Zementfließestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 720 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze.

Sie ist ein echter Allrounder mit bis zu 80 bar Förderdruck und 21 m³/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.



Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (280 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Robuster, kompakter 3-Zylinder Deutz Motor erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“ in der EU sowie in der Schweiz.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

Technische Daten

P 720 TD / SD

Fördertrichter	250 l / 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)
Fördermenge	3 – 21 m ³ /h
Förderdruck max.	80 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor mit Turboaufladung, 44,5 kW (Abgasstufe Stage V)
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch
Kolbenhub	700 mm
Förderzylinder (Ø)	150 mm
Antriebszylinder (Ø)	80/45 mm
Druckstutzenkupplung	4,5"
Hubzahl max.	29 Hübe/min.
Gewicht	2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)
Länge x Breite x Höhe	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)
Befüllhöhe	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)
Größtkorn	16 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)
Fahrwerk	Straßenfahrwerk (TD), Kufenrahmen (SD)

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option Serie

Ausstattung

Auspuffklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördermengenverstellung (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gummikragen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hubzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungszubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttler	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzgrill	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzhelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkzeugkasten mit Werkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t Fahrwerk	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer	<input type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelfernsteuerung	<input type="checkbox"/>
Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Leuchenträger 24 V	<input type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Trichterabdeckung und Spritzschutz	<input type="checkbox"/>
Spülwasserpumpe	<input type="checkbox"/>
Trichter Leermeldung	<input type="checkbox"/>
USB-Ladefdose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	<input type="checkbox"/>
Windkessel	<input type="checkbox"/>
Zusatzmitteldosierung	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister